



AANSLUITINGEN DOOR INSTALLATEUR TE VOORZIEN

UESA 35 ... 102 (+ONE STAGE, OPEN THERM WIRED)		HONEYWELL BMBC 230V IN ~ 50Hz	
DRAWING N°	LEGEND N°	DRAWN	DATE
B15-505C		M. D'hoedt	25/06/2008
		CHK	
		Reznor Europe	

This drawing and the contents are the property of Reznor Europe N.V. No parts therefore, may be used without written consent.
Copyright © Reznor Europe N.V.

E	ELECTRONISCHE BRANDERAUTOMAAT : HONEYWELL BMBC
ER	HOOGSPANNINGS- EN IONISATIE / GLOEIELEKTRODE
F0	HOOFDZEKERING
F3	SMELTZEKERING
H3	STORINGSSIGNALERINGSLAMP VAN BRANDERAUTOMAAT
I5	IONISATIE - ELECTRODE
KFC	VENTILATORRELAIS
LC1	MAXIMAALTHERMOSTAAT
L33	VEILIGHEIDS-MAXIMAALTHERMOSTAAT
M1	RECIRCULATIE-VENTILATORMOTOR
M3	VERBRANDINGSASTRANSPORT VENTILATORMOTOR
S1	AFTANDSBEDIENINGSSCHAKELAAR VENT. / VERW.
S3	LUCHTDRIUKVERSCHILSCHAKELAAR
S5	ONTGRENDELINGSSCHAKELAAR VAN BRANDERAUTOMAAT
V1	HOOPGASKLEP
V2	GASKLEP OF SPOEL VAN GASKLEP VOOR TWEEDE TRAP
OT	DIGITAL OPEN THERM THERMOSTAAT
RF	RADIOFREQUENTIE MODULE

- AANSLUITKLEMMEN VAN MOTORSTARTER EN BRANDERAUTOMAAT
- TOEBEHOREN
- ELEKTRISCHE AANSLUITKLEMMEN VOOR INSTALLATEUR

SCHEMACODE
ONTGRENDELING VAN BRANDERAUTOMAAT

VENTILATIE
VERWARMING

KLEURENCODE
b: ZWART
bl: BLAUW
br: BRUIN
or: ORANJE
gr: GRUIS
p: ROZE
r: ROOD
v: VIOLET
wh: WIT
y/gr: GEEL/GROEN